

Induproof³ - die silikonummantelten IP68-Tastaturen

TKG-086-MB-IP65

Vollkommen dichte IP68 Tastatur mit Mausbutton



Hervorragende Eigenschaften:

- Die Kompaktversion der InduProof-Familie
- Nur 320 mm Baubreite
- Integrierte hochwertige Cursorsteuerung
- Gold-auf-Gold Kontakt-Technologie
- Extrem großer Temperaturbereich von -40 °C bis 90 °C
- Sehr gutes taktiles Schaltgefühl
- PS/2- und USB-kompatibel
- Für den Einsatz in 19"/1HE Schubläden geeignet
- Robuste Ummantelung mit Aluminium-Bodenplatte
- Spezielles Dura-Coating für hervorragende mechanische und chemische Resistenz
- Ergonomisches Design
- Gerundete Tastenkappen ermöglichen perfekte Reinigung des Tastenfeldes
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden

Technische Daten Tastatur:

Tastenzahl:	86
Tastentechnologie:	Metall-Schnappscheibe (Gold-auf-Gold)
Schaltkraft/-weg:	3 N / 0,55 mm
Lebensdauer:	2 Mio. Betätigungen
Schutzgrad:	IP68
Schnittstellen:	PS/2; USB
Abmessungen:	320 x 147 x 20 mm
Betriebstemperatur:	-40 °C bis 90 °C
Material Gehäuse:	Silikonkautschuk, Aluminium
Gehäusefarbe:	hellgrau (ähnlich RAL9002)

Technische Daten Maus:

Tastenzahl:	2
Funktionsweise:	Hall-Sensor
Auflösung:	800 dpi
Schutzgrad:	IP68

Kat.-Nr. Produktbezeichnung

KG13000	TKG-086-MB-IP68-GREY-PS/2-GER	grau; PS/2; dt. Layout
KG13001	TKG-086-MB-IP68-GREY-PS/2-US	grau; PS/2; US-Layout
KG13002	TKG-086-MB-IP68-GREY-USB-GER	grau; USB; dt. Layout
KG13003	TKG-086-MB-IP68-GREY-USB-US	grau; USB; US-Layout

GETT® Gerätetechnik GmbH
Mittlerer Ring 1
D-08233 Treuen (Vogtland)
Germany

Telefon: (+49) 037468 660 0
Fax: (+49) 037468 660 66
eMail: info@gett.de
Internet: www.0800-tastatur.com