

Produkt

Induproof<sup>3</sup> - die silikonummantelten IP68-Tastaturen

**TKG-086-MB-IP65-BACKL**  
Hinterleuchtete IP68-Tastatur mit Mausbutton

Bild



Highlights

### Hervorragende Eigenschaften:

- Professionelle Industrietastatur mit integrierter LED-basierter Hinterleuchtung
- Sehr hohe Lebensdauer und geringer Stromverbrauch der Beleuchtung
- Helligkeit in 8 Stufen komfortabel einstellbar
- Gold-auf-Gold Kontakt-Technologie
- Sehr gutes taktiles Schaltgefühl
- PS/2 und USB kompatibel
- Für den Einsatz in 19" 1HE Schubladen geeignet
- Robuste Ummantelung mit Aluminium-Bodenplatte
- Spezielles Dura-Coating für hervorragende mechanische und chemische Resistenz
- Ergonomisches Design
- Gerundete Tastenkappen ermöglichen perfekte Reinigung des Tastenfeldes
- Dicht nach IP68, kann in Flüssigkeiten eingetaucht werden

Spezifikationen

| Technische Daten Tastatur: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Tastenzahl:  | 86                                  |
| Tastentechnologie:   | Met.-Schnappscheibe (Gold-auf-Gold) |
| Schaltkraft/-weg:  | 3 N / 0,55 mm                       |
| Lebensdauer:   | 2 Mio. Betätigungen                 |
| Schutzgrad:  | IP68                                |
| Schnittstellen:  | PS/2; USB                           |
| Abmessungen:   | 320 x 147 x 20 mm                   |
| Betriebstemperatur:  | 0 °C bis 50 °C                      |
| Material Gehäuse:  | Silikonkautschuk, Aluminium         |
| Gehäusefarbe:  | schwarz (ähnlich RAL 9017)          |
| Beleuchtungstechnologie:   | LED (eine pro Taste)                |
| Spannungsversorgung:   | 5 V DC über Tastatur-Port des PC    |
| Stromaufnahme:   | ca. 140 mA                          |

| Technische Daten Maus: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |             |
|--|-------------|
| Tastenzahl:  | 2           |
| Funktionsweise:  | Hall-Sensor |
| Auflösung:   | 800 dpi     |
| Schutzgrad:  | IP68        |

Typen

| Kat.-Nr. | Produktbezeichnung             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------------|---|
| KG13008  | TKG-086-MB-IP68-BACKL-PS/2-GER | PS/2; deutsches Layout  |
| KG13009  | TKG-086-MB-IP68-BACKL-PS/2-US  | PS/2; US-Layout   |
| KG13010  | TKG-086-MB-IP68-BACKL-USB-GER  | USB; deutsches Layout   |
| KG13011  | TKG-086-MB-IP68-BACKL-USB-US   | USB; USLayout   |

Adresse

**GETT® Gerätetechnik GmbH**  
Mittlerer Ring 1  
D-08233 Treuen (Vogtland)  
Germany

Telefon: (+49) 037468 660 0  
Fax: (+49) 037468 660 66  
eMail: info@gett.de  
Internet: www.0800-tastatur.com